



VICBEN Nikelaos-Rubber

VICBENRUBBER

nitrilo industrial

Precio unitario (mt2): [Llame para precio](#)



HULE NITRILO NEGRO INDUSTRIAL

Alta resistencia a la tracción, exposiciones excelente aceite y combustible en resistance.Used junta o diafragma aplicaciones que están expuestos a aceite industrial y / o combustible. de calibre delgado con tolerancia apretada. Resistencia superior a la gasolina, solventes y aceites. Buen rango de temperaturas de servicio. características de desgaste Buena resistencia a la compresión set y buena. Disponible en tres gruesos sas: .015 ", (Tol + / - .003") .031 "(Tol + / - .003"), .062 "de espesor (Tol + / - .006"). Vendido por el patio lineal. 36 "de ancho útil. Suavidad e polvo de la superficie. Negro en Color.



Tipo de material

caucho Buna-N

Forma

Hojas, rollos y las tiras

Apoyo

Sin respaldo

Espesor

1/32, 1/16, 3/32, 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1" pulgada

Tolerancia del espesor

$\pm .031$ "

Longitud

Corte a longitud

Tolerancia Longitud

± 1 "

Longitud máxima continua

10 mts

Ancho

1mt 1.22mts

Ancho de la Tolerancia

1 "

\pm

Durómetro

Medio

Clasificación durómetro

60A

Dureza durómetro Tolerancia

± 5

Rango de temperatura

-20 ° a +170 ° F

Temperatura de Adhesivo

-20 ° a +170 ° F

Resistencia a la tracción

900 psi

Compresión de recuperación

No clasificado

Color

Negro

Acabado

Liso

Tolerancia

Estándar

Especificaciones Alcanzamos

American Society for Testing and Materials (ASTM)

Especificación ASTM

ASTM D2000 BF

Propiedades

Resistente al aceite

[Información](#)

Opiniones de los usuarios:No hay opiniones para este producto.
Por favor, regístrate para escribir una opinión.